



ECOTELcontrol Modello C6

Effetto sui costi di Controllo Remoto
in aziende, abitazioni ed ambienti

Controllo - Rapporto - Allarme - Interrogazione via GSM

Con ECOTEL C6 è possibile via GSM ed indipendentemente dalla locazione (es. aree non raggiungibili dalla rete telefonica fissa) interrogare lo stato operativo del dispositivo e controllarne il funzionamento (es. generatori elettrici, stazioni di benzina, linee di produzione manifatturiere, case di villeggiatura, sistemi di condizionamento e riscaldamento).

Semplice da installare, richiede spazio modesto e si integra facilmente con le infrastrutture esistenti.



casa



ambiente



installazione elettrica



industria

** riscaldamento **
** guasto **
** **





ECOTEL C6

effetto sui costi & informazione veloce

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	da 5 a 30 Volt
Rete GSM	GSM 900/1800
Montaggio	puo' essere montata su - barra - parete - appoggiata su scrivania
Collegamento	a vite
Display	2 LED (GSM, SMS)
Input Digitali	2 (connessioni di contatti liberi)
Input Analogici	2 (0 a 12 Volt e 0 a 24 Volt) - modalità configurabile
Output	2 (contatti relè max 48V/2A)
Interfaccia Seriale	V24 (configurazione)
Configurazione	- via interfaccia seriale (programma Windows) - via SMS
Messaggi Allarme	via SMS o fax o email
Servizi Speciali	- configurabile come contatore - verifica contatore da Remoto - verifica da Remoto senza addebito SMS - comando di impulso su output (impulso configurabile da 1 sec. ad 1 ora) - Interrogazione con ricezione stringa dati
Accessori	- Alimentatore plug-in - Antenna corta da avvitare su ECOTEL C6 - Adattatore antenna SMA-FME - Alimentatore di emergenza

