



Ch72



Ch74



Ch76

I telefoni di sistema CH72, CH74 e CH76 sono telefoni portatili progettati appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali o particolari dove bisogna garantire, oltre ad un'eccellente qualità audio, anche una resistenza agli urti e alle polveri. I portatili rispettano la tecnologia DECT/GAP che ne permette l'impiego su tutti i sistemi che usano lo stesso standard oltre alla possibilità di visualizzare i parametri di qualità e intensità del segnale radio.

A seconda del modello i portatili CH72, CH74 e CH76 prevedono, oltre la protezione del display contro gli urti, particolari prestazioni come la classificazione IP 54 (CH74 e CH76) che preserva il telefono dalle polveri e dagli spruzzi d'acqua alla certificazione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.

Grazie ai tasti a "lunga pressione", i portatili CH72, CH74 e CH76 possono, premendo un tasto per più di 3 secondi, inviare un allarme.

Caratteristiche del portatile CH72

- 1 Display grafico – 3 linee da 12 caratteri
- 2 Tasto allarme – pronto per applicazioni di allarme
- 3 Struttura più robusta, adatta ad ambienti di lavoro

Caratteristiche del portatile CH74

- 1 Classificazione IP 54: resistenza alle polveri e all'umidità
- 2 Struttura più robusta, specifica per gli ambienti di lavoro
- 3 Tasto allarme – pronto per applicazioni di allarme
- 4 Uscita cuffia
- 5 Viva - voce
- 6 Vibrato

Caratteristiche del portatile CH76

- 1 Classificazione IP 54: resistenza alle polveri e all'umidità
- 2 Struttura più robusta, specifica per gli ambienti di lavoro
- 3 Tasto allarme – pronto per applicazioni di allarme
- 4 Uscita cuffia
- 5 Viva - voce
- 6 Vibrato
- 7 Classificato IS (Sicurezza Intrinseca): per utilizzo zone potenzialmente esplosive
- 8 Certificato ATEX: 94/9/EC

Quale portatile per quale mercato

Ch72

Segmenti

- Industrie
- Magazzini
- Negozi
- Uffici
- Fabbriche

Portatile base

- Design robusto
- Funzioni base

Ch74

Segmenti

- Industrie
- Magazzini
- Negozi
- Uffici
- Fabbriche

Portatile industriale

- Viva voce
- Vibrato
- Uscita cuffia
- Classificazione IP 54
- Design robusto

Ch76

Segmenti IS

- Industrie – combustibili, gas e polvere
- Magazzini - polvere
- Fabbriche – combustibili, gas

Portatile industriale

- Viva voce
- Vibrato
- Uscita cuffia
- Classificazione IP 54 - umidità
- Classificazione IS per uso in ambienti dove sono presenti materiali esplosivi, gas o polveri per brevi periodi.
- Design robusto

Durata della batteria

Le batterie utilizzate dai portatili CH72, CH74 e CH76 garantiscono una vita maggiore e una durata più lunga rispetto alle batterie tradizionali. Ciò per garantire una continuità di servizio unica nel suo genere.

CH72: in conversazione: 12 ore, a riposo 120 ore

CH74: in conversazione: 12 ore, a riposo 120 ore

CH76: in conversazione: 16 ore, a riposo 150 ore

Specifiche tecniche

Standard:	DECT GAP
Gamma frequenza:	da 1880MHz a 1900MHz
Potenza uscita RF:	250mW
Dimensioni:	148 x 49 x 28 mm
Peso:	130 g. (batteria inclusa)

Accessori

Base di Ricarica	Cod. 8464 2459
Alimentatore	Cod. 8464 2420
Custodia	Cod. CH-CUS
Cuffia	Cod. 751
Base di ricarica per Ch76	Cod. 8464 2458
Batteria per Ch76	Cod. 8474 3413

