

# Terminale per degenti "Iris"

Art. n°. 2105.010



## Settori d'utilizzazione

- OSPEDALI
- CLINICHE
- CASE DI RIPOSO
- CASE DI CURA

## Il terminale per degenti, realizzato per un comfort incomparabile

- Terminale TV/radio con telefono integrato per fissaggio al comodino o al muro
- Schermo a colori LCD 10,4" a matrice attiva TFT, con decodificatore televideo (teletext)
- Ricevitore canali TV stereo integrato (99 canali)
- Ricevitore radio stereo integrato (99 canali)
- Materiale in alluminio anodizzato
- Meccanismo d'inclinazione con freno integrato, inclinazione fino a 0° orizzontale (utilizzo del televisore e del telefono in posizione sdraiata)
- Telefono integrato con tastiera impermeabile per una facile pulizia e disinfezione
- Microtelefono resistente alla caduta
- Diffusione del suono attraverso altoparlanti integrati stereo
- Presa per collegamento cuffia stereo (jack da 3.5 mm)
- Entrata audio/video per collegamento per apparecchi esterni come DVD, Game-Boy, etc.
- Funzioni chiamata infermiera, controllo luci di lettura e camera, tapparelle, ecc. controllate da schermo tattile
- Colore RAL delle maniglie a scelta libera
- Programmazione rapida attraverso lettore di carta di configurazione



## Descrizione tecnica Iris :

### TV :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Alimentazione :       | 12 VDC (utilizza l'alimentazione 230 V AC esistente)                              |
| Assorbimento :        | Standby: ca. 1.9W<br>In servizio: ca. 12W   |
| Sistema televisore :  | CCIR-PAL B/G  |
| Canali di ricezione : | K2 - K12<br>S1 - S40<br>UHF K21 - K69   |
| Numero di canali :    | Memoria per 99 canali   |
| Audio :               | Diffusione del suono stereo attraverso altoparlanti integrati o attraverso cuffia |

### Radio :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Canali di ricezione : | UKW stereo 87.5 MHz – 108 MHz (larghezze di banda di 50 kHz)                      |
| Numero di canali :    | Memoria per 99 canali   |
| Audio :               | Diffusione del suono stereo attraverso altoparlanti integrati o attraverso cuffia |

### Telefono :

Telefono analogico con tastiera impermeabile  
Microtelefono resistente alla caduta  
Tasti programmabili  
Controllo via carta a chip

### Schermo LCD :

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Versione 10.4" pollici a matrice attiva TFT, formato visibile dello schermo 27 cm<br>800 x 600 pixel |
| Luminosità :                    | > 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| Temperatura di funzionamento :  | 5°C a 40°C   |
| Temperatura d'immagazzinaggio : | -20°C a 80°C   |
| Umidità relativa :              | 80% massima  |
| Peso :                          | 3.0kg senza braccio mobile e fissaggio   |



soggetto a modifiche