

DiaSorin S.p.A.

Saluggia (VC)

DiaSorin



Gruppo multinazionale italiano,
leader mondiale della diagnostica in vitro

2018

PROTEZIONE LAVORATORI ISOLATI in laboratori di ricerca

Allarmi Carephone 62 TeleAlarm

- 2 terminali Carephone 62 per allestire il sistema in 2 diversi laboratori
- 2 trasmettitori portatili ManDown per gli operatori

Esigenze

Dotare di un idoneo dispositivo individuale di protezione gli operatori che lavorano in condizioni di isolamento in due diversi laboratori di ricerca, e perciò sono esposti al rischio di non riuscire a chiamare soccorso in caso di incidente, malore o altro evento critico.

Il sistema deve offrire l'allarme di sicurezza automatico "uomo a terra".

Va configurato in modo che tutte le segnalazioni d'emergenza pervengano alla postazione di portineria che si trova all'accesso principale del complesso in cui si trovano laboratori, attiva 24 ore su 24.

Soluzione

Nei due laboratori interessati è stato installato il **telesoccorso TeleAlarm Carephone 62**, un sistema via radio estremamente affidabile e che offre un'elevata personalizzazione sia per le funzioni sia per i dispositivi portatili d'emergenza.

La gamma di trasmettitori radio opzionali include anche il **sensore Mandown** con **tasto SOS + allarme automatico "uomo a terra"** in caso di caduta o atterramento seguiti da immobilità.

Prescelto per la dotazione DiaSorin, si indossa comodamente a collana o a clip.

Un preallarme acustico, impostabile, è utile a prevenire falsi allarmi.

Come richiesto, tutti gli allarmi Carephone sono indirizzati al presidio di guardiania indicato. Il sistema consente di memorizzare anche altri numeri di contatto in emergenza, fino a 10.

Vantaggi

- **Configurazione razionale** della dotazione, sempre espandibile in futuro con successive integrazioni secondo necessità (un terminale può gestire fino a 20 trasmettitori e sensori).
- **Dispositivi portatili leggeri** (43 g) e resistenti.
- Sensore d'inclinazione **privo di mercurio**.
- **Batterie di lunga durata** non ricaricabili: la durata varia da 6 mesi fino a 2 anni secondo l'utilizzo. Monitoraggio di stato batteria sul trasmettitore, con segnale ottico LED.
- **La tecnologia radio** supera le limitazioni di sistemi GSM, condizionati da presenza e stabilità della rete mobile.
- **Assistenza diretta** UNIRETE.



Terminale Carephone 62
e portatili d'allarme ManDown



Sistema certificato e omologato