

RSA Maria Monzini

Casatenovo (LC)



RSA per anziani non autosufficienti e RSD, 42 posti

Installatore: L'Elettrico di Thomas Ornaghi

2022

SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERA

NurseCall IP con touchscreen soluzione con moduli bus

- 1 Stazione infermieristica Touchscreen SIP 290 per la postazione infermieri
- 7 moduli bus luci fuori-porta
- 7 moduli bus annullo chiamate
- 6 moduli bus di chiamata a tirante (bagni)
- 10 moduli bus di chiamata a pulsante con perella

Esigenze

Dotare di un nuovo sistema di chiamata infermieri la Residenza Sanitaria per Disabili sita nella struttura della RSA, ma indipendente.

È richiesta una dotazione cablata, moderna sotto il profilo tecnologico e aderente ai più elevati standard di sicurezza.

Deve essere anche semplice da usare, e il personale deve poter gestire il sistema dalla postazione infermieri.

Soluzione

La dotazione di chiamata ospedaliera **NurseCall IP** con moduli **touchscreen** è la soluzione innovativa che risponde alle esigenze della Residenza.

È un sistema a **standard IP aperto** che **facilita** qualunque tipo di installazione, connessione e interazione con sistemi e applicazioni di terze parti: senza limiti né vincoli. Può essere con o senza fili.

L'impianto installato nella RSD è di tipo cablato, e prevede una unità centrale touchscreen nella postazione infermieri e **unità bus** collegate nelle stanze.

L'intero sistema è supervisionato 24/7. In dettaglio si compone di:

- **stazione infermieri SIP-Touch 290**, il terminale che riceve e visualizza tutte le chiamate;
- **unità di chiamata a pulsante** per i letti, con connessione magnetica per la perella, e unità a **tirante** nei bagni (tirante lungo 2 m);
- moduli di **annullamento** allarme (a pulsante verde) in ogni stanza;
- **luci fuoriporta** a LED lampeggiante in 3 colori (rosso, giallo, verde).

Tutti i dispositivi sono stati forniti già **preprogrammati** da Unirete, e il nostro personale tecnico ha assistito l'installatore nell'avviamento dell'impianto.

Vantaggi

- **Sicurezza del sistema** conforme alla norma **DIN VDE 0834-1/2**: NurseCall IP con unità bus è **automonitorato** in modo costante **24/7**.
- **Interattività**: i moduli **touchscreen** aiutano il personale a gestire le chiamate in modo più immediato. L'interfaccia grafica è intuitiva e lo schermo è di ottima leggibilità, resistivo per l'utilizzo anche con guanti.
- **Flessibilità illimitata**: NurseCall IP è un sistema **espandibile senza limiti** e senza vincoli:
 - è multiconnessione, **integrabile con qualsiasi sistema** di comunicazione, telefonia, allarme, sicurezza (inclusi per es. monitoraggio letti, controllo varchi, allarme incendio).
 - permette infinite e svariate combinazioni di **moduli e unità di chiamata di ogni tipo**, via cavo/wireless, controllate/standard, e offre una **gamma completa** e diversificata per tutte le esigenze.



La connessione magnetica delle perelle ai moduli di chiamata da letto evita che i pulsanti o i moduli o si danneggino in caso di strappo e distacco accidentale.

Conforme allo standard
DIN VDE 0834 parte 1 e parte 2