

RSA Paolo Beccaria

Gruppo Gheron

Cervesina (PV)



RSA

79 posti letto, 19 dei quali in Nucleo Alzheimer

Installatore: Multisistemi Srl, Sesto S. Giovanni (MI)

2026

SISTEMA DI CHIAMATA cablato IP based - NurseCall IP

- 5 stazioni infermiera Touchscreen IP 290
- 4 unità IP-DIN di conversione bus-IP
- 48 luci fuoriporta LED a 3 colori
- 82 moduli bus con chiamata e connessione pulsante
- 82 pulsanti di chiamata a perella (mod. a 3 tasti), con connettore magnetico
- 52 moduli di chiamata a tirante per i bagni
- 70 moduli con pulsante annullo allarme (tasto verde)
- 254 placche per moduli singoli IP-Bus
- 1 modulo bus ricevitore radio (IC-868)
- 1 server Netrix di gestione allarmi, con licenza di uscita ESPA

Cercapersone

- 12 cercapersone WP impermeabili (IP67)
- 1 sistema i-Page Multitone

Esigenze

Sostituire il vecchio impianto di chiamata infermieri, ormai obsoleto, con un nuovo sistema per l'intera struttura. Si richiede una dotazione **cablata** tecnologicamente avanzata, con elevato standard normativo e di sicurezza. Dev'essere integrato a un sistema cercapersone per gli operatori in movimento

Standard DIN VDE 0834



Stazione infermiera touchscreen, luci fuoriporta LED, moduli e pulsanti di chiamata installati



Modulo di chiamata da letto con pulsante fisso e a perella. Lo speciale connettore magnetico impedisce che uno strappo danneggi la presa.

Soluzione

È stato installato un impianto cablato di chiamata IP based, la soluzione **NurseCall IP** con moduli **touchscreen** nelle postazioni infermieristiche e unità di chiamata intelligenti LocalBUS. Senza vincoli di struttura fisica o topologia d'impianto, questo sistema IP offre **totale flessibilità** di configurazione.

Nelle camere della RSA, ogni letto è dotato di pulsante chiamata a parete e **perella con connettore magnetico**: questo dispositivo evita danni alla presa in caso di strappo, e un eventuale distacco è segnalato da apposito allarme. Unità di chiamata a tirante sono poi installate nei bagni della struttura.

Gli operatori visualizzano le **chiamate** sui **touchscreen** collocati nelle postazioni e sui **cercapersone** collegati. Sono stati forniti i ricevitori **impermeabili WP** del sistema iPage (Multitone), programmati per ricevere di giorno le chiamate del piano di competenza, di notte invece tutte.

Il **Server Netrix** gestisce chiamate e allarmi con funzioni di registrazione e **reportistica**. Compatibile con vari sistemi e dispositivi di comunicazione collegabili, con licenza d'uscita ESPA è stato connesso ai cercapersone.

Infine, il **modulo bus ricevitore radio** permette di integrare al sistema di chiamata ulteriori accessori via radio, quali dispositivi di monitoraggio del letto, prevenzione caduta o altro.

Vantaggi

- **Multiconnessione**: NurseCall IP si integra con qualsiasi sistema di comunicazione, telefonia, allarme, sicurezza (inclusi per es. monitoraggio letti, controllo varchi, allarme incendio). Sono attivabili tutte le opzioni di connessione.
- **Interattività**: i moduli **touchscreen** innovano l'operatività e il lavoro potenziando l'efficienza. Sono disponibili anche per i pazienti/ospiti.
- **Flessibilità illimitata**: in un unico sistema è possibile combinare infinite e svariate composizioni di **moduli e unità di chiamata di ogni tipo**, via cavo/wireless, controllate/standard. NurseCall IP offre una gamma completa e diversificata per tutte le esigenze. **Espandibile senza limiti**.
- **Sicurezza del sistema** automonitorato in modo costante: **supervisione 24/7**.
- **Integrabile con sicurezza Alzheimer**: NurseCall IP è già predisposto per l'espansione **allarme varchi LOCALIZZA**.



Cercapersone WP, impermeabile e ideale su turni grazie a 4 profili utente commutabili.

IP67 SANIFICABILE

con alcool isopropilico in concentrazione almeno del 70%