

### Compatto e affidabile

Il sistema cercapersone i-Page è una soluzione innovativa e conveniente per la messaggistica di staff. La tecnologia via radio garantisce una **comunicazione istantanea e sicura** tra le più robuste e affidabili oggi sul mercato.

È un sistema **compatto**: codificatore e trasmettitore sono contenuti in un unico dispositivo, collegato a un'antenna che permette di estendere ampiamente la copertura.

### Facile gestione via PC

È **facile da usare**: grazie alla connessione LAN, i-Page è gestibile da PC e da **qualsiasi postazione**.

L'invio e l'organizzazione dei messaggi si effettua via computer, con un'interfaccia semplice che agevola un veloce apprendimento dell'operatività.

I messaggi possono essere inviati a singoli utenti o a gruppi, e sono registrabili.

i-Page è dunque uno strumento molto flessibile, comodo e rapido anche da installare e configurare.

È **sempre espandibile**, con una dotazione fino a 96 cercapersone.

### Versatile e conveniente

Integrabile al sistema di **chiamata infermiera**, i-Page può costituire una vantaggiosa alternativa a sistemi DECT in Case di riposo e Ospedali.

i-Page è funzionale anche come sistema di **monitoraggio eventi critici**: integra 14 contatti allarme collegabili a impianti tecnologici o di sicurezza, e in caso di guasti o malfunzionamenti permette di prevenire i danni conseguenti allertando il personale responsabile.



### PRESTAZIONI CHIAVE

- Comunicazione sicura e discreta
- Messaggistica istantanea a singoli e gruppi
- Facile operatività via PC
- Contatti allarme per monitoraggio impianti e dotazioni
- Formato Multitone Mk7, Mk6 e POCSAG
- Integrabile a chiamata infermiera

### CERCAPERSONE WP

Il sistema i-Page è totalmente compatibile con il ricevitore cercapersone WP:

- impermeabile (IP67), può essere immerso in acqua
- VHF o UHF
- diversi profili utente commutabili



## Dati tecnici

### CARATTERISTICHE DEL TRASMETTITORE

Banda di frequenza	da 438 a 472MHz
Stabilità frequenza	+/- 2.5ppm
Potenza in uscita	2,5 W / 5 W
Duty cycle	≤100%
Impedenza di carico normale	50 Ohm
Protezione VSWR antirimozione antenna	(max. 5 chiamate con antenna non connessa)
Spaziatura canali	impostata da fabbrica su 10, 12,5, 20 o 25 kHz
Antenna	UHF a stilo verticale montata con base montata sul retro e 4 metri di cavo

### PRESTAZIONI STANDARD

Formato cercapersone	Multitone Mk6 o Mk7 e POCSAG (solo uno selezionabile per l'uso)
Codici bip	8 codici bip selezionabili
Messaggi numerici	fino a 12 cifre (Mk6)
Messaggi alfanumerici	fino a 240 caratteri per messaggio testuale
Chiamata a gruppo	gruppi di qualsiasi formato; 40 gruppi con max mo 96 membri per gruppo
Contatti di allarme	14 (a potenziale libero, resistenza di loop max 150 Ohm)

### PROTOCOLLI

Protocolli	Protocollo proprietario di interfacciamento seriale a computer, TAP, MEP, MSP, Morley, ESPA 4.4.4, Austco utilizzando RS232C. Dati relativi ai protocolli disponibili su richiesta
Alimentazione	Alimentatore a commutazione 110V e 240V a 1.5 A
Dimensioni fisiche (L x P x A)	105 x 175 x 65 mm
Peso	700 g
Ambiente	Temperatura di funzionamento: da -10°C a +55°C

