

SMARTPHONE DPI

Dispositivo di Protezione Individuale

IS655

Sicurezza Intrinseca



ATEX
Zone 2/22

Prestazioni dedicate alla produttività ottimale con SICUREZZA ATEX

Smartphone antideflagrante certificato ATEX per zone 2/22.

Robusto e impermeabile, con allarme "uomo a terra" SafeControl per la protezione di lavoratori solitari e isolati, e di chi svolge attività in ambienti pericolosi e in situazioni di rischio (lesioni, caduta, disagio, aggressione).

Ideale per usi intensivi che combinano applicazioni aziendali con tracciabilità NFC, gestione posta elettronica e navigazione Internet.

RETI
2G/3G/4G LTE

DOPPIO TASTO ALLARME
SafeControl

- FRONTALE
- LATERALE

**Uomo a terra
SAFECONTROL**

- 3 modalità di allarme
- soluzione WIDGET per accesso rapido a funzioni d'allarme



BATTERIA 4200mAh
preinstallata
durata fino a 72 ore
in standby

CLASSE PROTEZIONE
IP68
protetto da polveri
ed effetti immersione

SPEAKER POTENTE
fino a 95dB a 10 cm

LETTORE NFC
tracciamento attività

RESISTENZA
MIL-STD-810G
certificazione
militare USA

CONNETTORE USB
IMPERMEABILE
carica diretta



IS655

smartphone DPI

Dispositivo di Protezione Individuale
Sicurezza Intrinseca



ATEX Zone 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54
II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



SAFECONTROL allarme UOMO A TERRA



Volontario
2 tasti SOS
fronte + lato



Automatico
inclinazione
(uomo a terra)



Automatico
movimento
(uomo morto)

Accesso rapido alle funzionalità di allarme grazie alla semplice soluzione WIDGET

Info allarme: data e ora, tipo di allarme, posizione e precisione GPS

FUNZIONE KEEPALIVE

SMS verso un numero di telefono a un intervallo di tempo configurabile

INVIO ALLARME

Chiamate telefoniche cicliche con vivavoce fino a 5 numeri configurabili
SMS - notifica di apertura e chiusura allarme a 5 numeri configurabili

MODALITÀ DI LOCALIZZAZIONE

- Satellite (esterni*)
- Wifi (interni*)

IMPOSTAZIONI AVANZATE

- Impostazioni avanzate di **invio allarme** (sospensione allarme quando il telefono è in carica, regolazione sensori e tempistiche)
- Programmazione dei **parametri** direttamente sul telefono
- Permesso di **sospendere** il funzionamento dei sensori da parte dell'utente

* **GPS:** a seconda del posizionamento del dispositivo in un veicolo e/o dell'utente, delle condizioni meteorologiche e della densità urbana, la posizione potrebbe non essere aggiornata al momento dell'allarme o essere imprecisa di varie centinaia di metri.

Wifi: la precisione dipende dall'infrastruttura Wi-Fi del cliente.

SPECIFICHE TECNICHE

Bande di frequenza e connettività

GSM/GPRS/EDGE (2G)	B2/3/5/8
WCDMA/HSPA+ (3G)	B1/5/8
TDD-LTE (4G)	B38/40/41
FDD-LTE (4G)	B1/3/5/7/8/20/28A/28B
VoLTE	Sì
NFC	Sì
Bluetooth	5.0 Low Energy
Wifi 8	02.11 b/g/n/ac

Memoria

RAM	3 GB
ROM	32 GB
Estensione	Micro SDHC 128 GB max
SIM card	2 nano Sim

Altre caratteristiche

Processore	MTK6763V 2.0GHz
Batteria	4200 mAh - polimeri di litio
Schermo	5.5 HD 18:9 720x1440
Altoparlante posteriore	95 dB a 10 cm
Fotocamera	8MP anteriore, 13MP posteriore
GPS	GLONASS e A-GPS
Connettività	Micro USB 2.0 waterproof
Sistema operativo	Android Pie 9.0
Peso	203 g
Dimensioni	152 x 76 x 12,5 mm

SAR - Tasso di assorbimento specifico

Testa	0.59 W/kg
Corpo	1.86 W/kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Smartphone IS655
- Cavo USB
- Caricatore USB
- Clip da cintura
- Guida rapida



*Sistema di gestione ambientale
certificato conforme alla norma
UNI EN ISO 14001:2015*

UNIRETE Telecomunicazioni S.r.l.
Via Lodi 1 - 20835 Muggiò (MB) - Italy | www.unirete.it info@unirete.it
tel. +39 039 2785173 fax +39 039 2144286

Assistenza tecnica UNIRETE

039 2785173

ufficiotecnico@unirete.it

Informazioni e supporto tecnico da parte del nostro staff. Assistenza telefonica in tutte le fasi di installazione delle apparecchiature.